

| DATE | SYM | REVISION RECORD | AUTH. | DR. | CK. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.17.06 | B | ECN 971, ALT WIRE COLOR | CB | CB | |
| 9.21.06 | C | ECN 997, REMOVED BREAK STRENGTH | CB | KH | |
| 8.30.07 | D | NEW REV FOR FALMAT CABLE | CB | PC | |




CABLE TYPE: FALMAT
SBE PN 171285

FM020999SA1 REV. C
Polyurethane, KEVLAR Reinforced, 3 Conductor, 22 AWG.
Yellow Jacket, Nominal O.D. = 0.270 IN.

| SBE PN | DIM A |
|---|---|
| 171633 | 330 FT |
| 171634 | 660 FT |
| 171707 | 100 FT |
| 171708 | 200 FT |
| 172494 | 165 FT |
| 172785 | 495 FT |
| 173013 | 150 FT |
| | |

| P1 MCIL-4FS | WIRE COLOR | ALT WIRE COLOR |
|---|---|---|
| PIN 1 | WHITE | WHITE |
| PIN 2 | WHITE/BLACK | BLACK |
| PIN 3 | WHITE/RED | RED |
| PIN 4 | N/C | N/C |

SEA-BIRD ELECTRONICS, INC

| P/N | SCALE | DRAWN BY / APPROVED BY |
|---|---|---|
| SEE TABLE | NTS | DRAWN BY MJ<br>APPROVED BY |

CABLE: MCIL-4FS PIGTAIL, W/ LOCKING SLEEVE, MCDLS-F

| DATE | DWG NO. | SHEET | REV |
|---|---|---|---|
| 02.01.2002 | 32642 | 1 of 1 | D |